

LES BATTEURS-MÉLANGEURS NOVOMIX SÉRIE MX

NOVOMIX PLANETARY MIXER – MX SERIES

PARTENAIRE



LE BATTEUR-MÉLANGEUR CONÇU POUR LES PETITES ET GROSSES PRODUCTIONS

PLANETARY MIXER DESIGNED FOR
MEDIUM AND LARGE SCALE PRODUCTIONS

NOVOMIX

EUROLABO



CAPACITÉ LT / CAPACITY LT

12 **20** **40** **60** **80**



LES + EUROLABO

- > **ROBUSTESSE** : Équipé d'un moteur, d'un pignon et d'une courroie renforcée, idéal à la résistance des pâtes dures
- > **POLYVALENCE** : S'adapte parfaitement à tous types de pâtes (mousse, pâtes à biscuit...)
- > **SOUPLESSE** : Grâce à sa platine digitale (en option), vitesse réglable à souhait selon votre convenance

MORE WITH EUROLABO

- > **STURDINESS** : Equipped with a motor, reinforced pinion and belt, suited to deal with the tough doughs
- > **MULTIPURPOSE** : Suited to all types of doughs (foam, cookie dough ...)
- > **FLEXIBILITY** : Thanks to its digital command panel (optional), the speed is adjustable according to your choice

LES PANNEAUX DE CONTRÔLE



MX12/20B
Variation manuelle et 1 minuteur



MX20T, MX40T, MX60T, MX80T
3 Vitesses et 1 minuteur



MX20PM, MX20P, MX40P, MX60P, MX80P
Variation manuelle et 1 minuteur



MX40E, MX60E, MX80E
Tableau numérique à programmeur + 4 vitesses
INSTALLABLE sur un MX40 ou MX60

LA GAMME DE BATTEURS

Fournis de série :

Cuve, fouet à fils minces, crochet et spatule en aluminium (MX12/20/40/60) et en inox (MX80)



MX20B



MX20



MX40



MX60

DÉTAILS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ	VITESSE	TENSION	SOULÈVEMENT CUVE	PUISSANCE	DIMENSIONS mm			POIDS	DIM. EMBALLAGE mm			Pds. AVEC EMBALLAGE
						A	B	C		A	B	C	
			V		kW				kg				kg
MX12B	12	Variation continue	230/50-60/1	Fixe	0.55	520	400	630	47	490	750	900	55
MX20B	20	Variation continue	230/50-60/1	Fixe	0.55	600	470	711	56	490	750	900	64
MX20T	20	3 Vitesses	400/50/3	Manuel	0.5/0.75/1.1	700	500	1200	108	890	680	1400	136
MX20PM	20	Variation continue	230/50-60/1	Manuel	0.75	700	500	1200	108	890	680	1400	136
MX20P	20	Variation continue	400/50-60/3	Manuel	0.75	700	500	1200	108	890	680	1400	136
MX40T	40	3 Vitesses	400/50/3	Manuel	0.75/1/1.3	910	650	1520	220	1100	800	1800	260
MX40P	40	Variation continue	400/50-60/3	Manuel	2.2	910	650	1520	220	1100	800	1800	260
MX40E	40	Var conti + 4 vit + prog digit.	400/50-60/3	Manuel	2.2	910	650	1520	220	1100	800	1800	260
MX60T	60	3 Vitesses	400/50/3	Manuel	1.1/1.5/1.7	1000	680	1600	255	1100	800	1800	295
MX60P	60	Variation continue	400/50-60/3	Manuel	3	1000	680	1600	255	1100	800	1800	295
MX60E	60	Var conti + 4 vit + prog digit.	400/50-60/3	Manuel	3	1000	680	1600	255	1100	800	1800	295
MX80T	80	3 Vitesses	400/50/3	Manuel	1.1/1.5/1.7	1000	680	1600	266	1200	680	1800	310
MX80P	80	Variation continue	400/50-60/3	Manuel	3 *	1000	680	1600	266	1200	680	1800	310
MX80E	80	Var conti + 4 vit + prog digit.	400/50-60/3	Manuel	3 *	1000	680	1600	266	1200	680	1800	310


* OPTION 5.5 kW

"T" 3 vitesses


"B" Variation continue manuelle

"P" Variation continue manuelle


"E" Variation continue numérique



MX12B / 20B



MX20



MX40-60-80

LES OPTIONS



A. Cuve B. Fouet fils minces C. Fouet fils épais
D. Crochet E. Spatule F. Roues pour cuve
G. Chariot cuve

H. Kit de réduction

MODÈLE	CAPACITÉ I.
R8060	80/60
R8040	80/40
R6040	60/40
R6020	60/20
R4020	40/20
R4010	40/10
R2010	20/10

I. Soulèvement électrique de la cuve (MX20/40/60/80)